



# Ficha Técnica

## RENOX ARLA 32

É um Agente Redutor Líquido de NOX Automotivo (ARLA), necessário a tecnologia SCR (Redução Catalítica Seletiva), presente nos veículos automotores a diesel classificados como comerciais pesados e semipesados (acima de 16 ton), fabricados a partir de janeiro de 2012. RENOX 32 não é um combustível ou um aditivo para combustível; ele é injetado após a combustão do diesel, no catalisador, para reduzir quimicamente as emissões de NOX (óxidos de nitrogênio) de veículos movidos a diesel. RENOX 32 é uma solução de ureia de alta pureza e está de acordo com os padrões ISO 22241. Este é o padrão de mais alta qualidade e segurança em vigor, que garante o correto funcionamento do equipamento SCR. RENOX 32 atende aos padrões de qualidade ISO 22241. Composição química: • 32,5 % (m/m) de ureia técnica; • 67,5% (m/m) de água desmineralizada (grau 3 – ISO 3696/1987).

## Benefícios para o veículo

- Converte os óxidos de nitrogênio nocivos ao meio ambiente em nitrogênio e vapor d'água, que não são poluentes;
- Preserva a eficiência e vida útil do catalisador SCR;
- Ao promover a redução na emissão de óxidos de nitrogênio dos veículos pesados novos, em associação com a tecnologia SCR, age de forma a melhorar a qualidade do ar e reduzir o efeito estufa;
- Possibilita também a redução na emissão de óxidos de enxofre (SOX) devida a substituição gradativa de combustíveis com baixo teor de enxofre. Isso porque os sistemas de controle de emissão necessários para atender a legislação são sensíveis ao enxofre presente no combustível.

## Características Típicas

RENOX 32		
Ensaio	Uni.	Típico
Ureia	% m/m	32,5
Massa específica, 20°C	kg/m <sup>3</sup>	1090
Índice de refração, 20°C	---	1,3829
Alcalinidade com NH <sub>3</sub>	% m/m	<0,10
Biureto	% m/m	0,16
Aldeído	mg/kg (ppm)	<0,5
Insolúveis	mg/kg (ppm)	1,6
Fosfato	mg/kg (ppm)	<0,10
Cálcio	mg/kg (ppm)	<0,05
Ferro	mg/kg (ppm)	0,02
Cobre	mg/kg (ppm)	<0,05
Zinco	mg/kg (ppm)	<0,05
Cromo	mg/kg (ppm)	0,04
Níquel	mg/kg (ppm)	0,02
Magnésio	mg/kg (ppm)	<0,05
Sódio	mg/kg (ppm)	<0,05
Potássio	mg/kg (ppm)	<0,05
Alumínio	mg/kg (ppm)	<0,05

\* As análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas, primeiro consulte nossa assistência técnica. \* O Arla 32 é uma solução transparente de ureia grau automotivo em água desmineralizada, não tóxica e de manuseio seguro. Ele não é explosivo, inflamável ou danoso ao meio ambiente, sendo classificado como produto de categoria de risco mínimo no transporte de fluidos.

## Prazo de Validade

12 meses, desde que armazenado em local coberto, ventilado, sem incidência de luz solar direta e mantido a uma temperatura inferior a 35°C.

## Informação Adicional

Para obter informações sobre segurança e manipulação desse produto, consulte a ficha de segurança ou contate o seu representante.

## Embalagens



ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO  
Revisão: 03 – Data: 31.10.2019



**DUNAX LUBRIFICANTES LTDA**

CNPJ: 05.092.901/0009-21 - Núcleo CIS, Lote 02, Quadra 03, S/N

São Gonçalo dos Campos/BA - CEP: 44.330-000

[www.dulub.com.br](http://www.dulub.com.br)