

HIPOIDE S 80W90 GI5

Óleo lubrificante mineral multiviscoso para diferenciais hipoidais, alguns tipos de caixas de mudanças manuais, caixas de direção e caixas de embreagem automotivas em condições de elevada severidade. Atende aos níveis de desempenho API GL5 e grau SAE 80W90. DULUB HIPOIDE S 80W90 GL5 é um lubrificante de extrema pressão recomendado para engrenagens de carros de passeio, utilitários, caminhões, ônibus e tratores. DULUB HIPOIDE S 80W90 GL5 possui uma excelente estabilidade a oxidação, resistência a formação de espuma e elevada proteção contra a corrosão. DULUB HIPOIDE S 80W90 GL5 atende aos requisitos de fabricantes automotivos como FIAT, FORD, GM, MASSEY-FERGUSON, VOLKSWAGEN e JONH DEERE. Atende à especificação MIL-L-2105-B e API GL5. Disponível no SAE 80W90. Composição química: óleos minerais e aditivos antioxidante, antidesgaste, antiespumante, depressor de ponto de fluidez e extrema pressão.

Benefícios para o veículo

- Formulação exclusiva que garante maior proteção ao cisalhamento e extrema pressão;
- Garante proteção superior contra oxidação e corrosão da caixa de mudanças e seus componentes;
- Prolonga a vida útil do equipamento;
- Resistente à formação de espuma;
- Possui aditivos especiais de alta performance, assegurando uma longa permanência em serviço, suportando cargas, temperaturas elevadas e evitando a formação de depósitos, vernizes e lacas.

Características Típicas

DULUB HIPOIDE S 80W90 GL5			
Propriedade	Uni.	Típico	
Densidade a 20/4°C	g/cm ³	0,869	
Viscosidade	mm ² .s ⁻¹ (cSt)	40°C	100°C
		139,0	14,8
Índice de Viscosidade	---	107	
Ponto de Fulgor	(VA)°C	220	
Ponto de Fluidez	°C	-20	
Corrosão de lâmina de Cobre 3h	100°C	1b	

* As análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas, primeiro consulte nossa assistência técnica. * O óleo lubrificante usado é um resíduo perigoso que, quando descartado no meio ambiente, provoca impactos negativos, tais como contaminação dos corpos d'água e do solo por metais pesados com os consequentes danos à saúde da população. O óleo usado e a embalagem são recicláveis. Para descarte, use as instalações dos postos de serviço. Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.

Saúde e Meio Ambiente

O óleo lubrificante usado é um resíduo perigoso que, quando descartado no meio ambiente, pode provocar impactos negativos tais como contaminação de corpos d'água e do solo com consequentes danos à saúde da população humana, animal e vegetal. O óleo usado e a embalagem são recicláveis. Para descarte, use as instalações dos postos de serviço. Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.

Prazo de Validade

5 anos, desde que armazenado, lacrado e protegido de fonte de luz e calor.

Informação Adicional

Para obter informações sobre segurança e manipulação desse produto, consulte a ficha de segurança ou contate o seu representante.

Embalagens



ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO
Revisão: 01 – Data: 21.10.2019