



# Ficha Técnica

## DULUB - DOT 4LV

O DULUB DOT 4 LV (Low Viscosity) é um fluido para freio e embreagem hidráulica. É especialmente recomendado para uso em sistemas de freio e embreagem hidráulica de veículos equipados com ESP (Electronic Stability Program), ABS (Anti-lock Braking System) e ASR (Acceleration Slip Regulation) com um ponto de ebulição elevado e excelente desempenho a temperaturas bastante baixas. **TECNOLOGIA:** Maior período de troca. Viscosidade baixíssima, melhor resposta de frenagem. Fluidos 100% sintético. Proteção superior contra corrosão e oxidação. Compatibilidade com materiais metálicos, não metálicos e borrachas. Certificado pelo INMETRO. O DULUB DOT 4 LV atende às normas ABNT NBR 9292 - Tipo 4 LV e é certificado pelo INMETRO.

## Modo de Aplicação

Verificar o nível do líquido no veículo ao menos uma vez por mês. Substituir o líquido conforme manual do fabricante. Na ausência dessa recomendação, trocar a cada 12 meses. Trocar sempre o conteúdo total do sistema de freio, nunca apenas completar o volume. Pode ser combinado com produtos DOT 3, DOT 4 e DOT 5.1 SEM SILICONE. **NÃO COMBINE** com fluidos com silicone (DOT 5 baseados em silicone).

## Características Típicas

DULUB DOT 4LV	
CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS	
Aspecto	Líquido Limpido
Densidade	1,08 a 1.14 g/ml
pH	7,0 a 11,5
Cor	Levemente amarelado
Ponto de Ebulição	> 250 °C
Teor de Água	< 0,40 %

\* As análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas, primeiro consulte nossa assistência técnica. \* O óleo lubrificante usado é um resíduo perigoso que, quando descartado no meio ambiente, provoca impactos negativos, tais como contaminação dos corpos d'água e do solo por metais pesados com os consequentes danos à saúde da população. O óleo usado e a embalagem são recicláveis. Para descarte, use as instalações dos postos de serviço. Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.

## Saúde e Meio Ambiente

O óleo lubrificante usado é um resíduo perigoso que, quando descartado no meio ambiente, pode provocar impactos negativos tais como contaminação de corpos d'água e do solo com consequentes danos à saúde da população humana, animal e vegetal. O óleo usado e a embalagem são recicláveis. Para descarte, use as instalações dos postos de serviço. Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.

## Prazo de Validade

4 anos, desde que armazenado, lacrado e protegido de fonte de luz e calor.

## Informação Adicional

Para obter informações sobre segurança e manipulação desse produto, consulte a ficha de segurança ou contate o seu representante.

## Embalagens

DULUB DOT 4LV é apresentado em frascos de 200ml embalados em caixas com 24 unidades e frascos de 500ml embalados em caixa de 24 unidades



ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO  
Revisão: 01 – Data: 24.01.2022



**DUNAX LUBRIFICANTES LTDA**

CNPJ: 05.092.901/0009-21 - Núcleo CIS, Lote 02, Quadra 03, S/N  
São Gonçalo dos Campos/BA - CEP: 44.330-000

[www.dulub.com.br](http://www.dulub.com.br)