



# Ficha Técnica

## DULUB MAX P 220

É um lubrificante premium recomendado para ferramentas pneumáticas, compressores de ar tipo pistão e barramentos de máquinas operatrizes. Disponível no grau ISO 220. DULUB MAX P 220 evita o desgaste e a corrosão das peças. Possui aditivação que garante resistência a oxidação e a formação de espuma, além de adesão as superfícies metálicas, não sendo corrosivo ao cobre ou a suas ligas. DULUB MAX P 220 é recomendado para a lubrificação de marteletes, compressores de ar a pistão, britadores e máquinas operatrizes de uso geral. DULUB MAX P 220 possui grau ISO VG 220. Atende aos requisitos técnicos dos fabricantes Ingersoll-Rand; Gardner-Denver; Sullivan e Atlas Copco. Composição química: óleo básico mineral e aditivos anticorrosivo, antidesgaste, agente de extrema pressão, antiespumante e antiferrugem.

## Saúde e Meio Ambiente

O óleo lubrificante usado é um resíduo perigoso que, quando descartado no meio ambiente, pode provocar impactos negativos tais como contaminação de corpos d'água e do solo com consequentes danos à saúde da população humana, animal e vegetal. O óleo usado e a embalagem são recicláveis. Para descarte, use as instalações dos postos de serviço. Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.

## Prazo de Validade

5 anos, desde que armazenado, lacrado e protegido de fonte de luz e calor.

## Informação Adicional

Para obter informações sobre segurança e manipulação desse produto, consulte a ficha de segurança ou contate o seu representante.

## Benefícios para o veículo

- Maior resistência as cargas de choque pesadas típicas de serviço de perfuração de rocha, protegendo o equipamento contra desgaste rápido;
- Elevada proteção as ações corrosivas de ambientes úmidos;
- Ação antidesgaste – auxilia no aumento de sua vida útil, reduzindo os gastos com consertos, trocas de produto e tempo do operador;
- Ajuda a evitar a deterioração prematura dos componentes provocada principalmente pelo atrito e pela corrosão contribuindo para um melhor rendimento.

## Características Típicas

| DULUB MAX P 220       |   |        |       |
|-----------------------|---|--------|-------|
| Propriedade           | Uni.                                      | Típico |       |
| Densidade a 20/4°C    | g/cm <sup>3</sup>                         | 0,89   |       |
| Viscosidade           | mm <sup>2</sup> .s <sup>-1</sup><br>(cSt) | 40°C   | 100°C |
|                       |   | 220,0  | 19,9  |
| Índice de Viscosidade | ---                                       | 98     |       |
| Ponto de Fulgor       | (VA)°C                                    | 230    |       |
| Ponto de Fluidez      | °C  | -15    |       |

\* As análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas, primeiro consulte nossa assistência técnica. \* O óleo lubrificante usado é um resíduo perigoso que, quando descartado no meio ambiente, provoca impactos negativos, tais como contaminação dos corpos d'água e do solo por metais pesados com os consequentes danos à saúde da população. O óleo usado e a embalagem são recicláveis. Para descarte, use as instalações dos postos de serviço. Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.

**ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO**  
Revisão: 01 – Data: 21.10.2019



**DUNAX LUBRIFICANTES LTDA**

CNPJ: 05.092.901/0009-21 - Núcleo CIS, Lote 02, Quadra 03, S/N  
São Gonçalo dos Campos/BA - CEP: 44.330-000

[www.dulub.com.br](http://www.dulub.com.br)